



# Bowers & Wilkins

**702 S3**

Техническая информация



<b>Технические характеристики</b>	Карбоновый купольный твитер с развязкой Твитер-наверху в отдельном массивном корпусе СЧ-динамик с диффузором Continuum и FST подвесом Виброразвязка СЧ-динамика НЧ-драйверы с диффузорами Aerofoil™ Порт Flowport™
<b>Описание</b>	3-полосная напольная АС с фазоинвертором
<b>Динамики</b>	1x $\varnothing$ 25мм (1in) карбоновый купольный твитер с развязкой 1x $\varnothing$ 150мм (6in) СЧ-динамик с диффузором Continuum и FST подвесом 3x $\varnothing$ 165мм (6.5in) басовых драйвера с диффузорами Aerofoil
<b>Диапазон частот</b>	28 Гц – 33 кГц, (-6 дБ)
<b>Частотный отклик</b> (+/-3дБ на референсной оси)	46 Гц – 28 кГц, (+/-3дБ)
<b>Чувствительность</b> (2.83В, RMS, 1м, на референсной оси)	90дБ
<b>Гармонические искажения</b>	2-я и 3-я гармоники (90 дБ, 1м, на референсной оси): <1% 86Гц - 28кГц, <0.5% 110Гц - 20кГц
<b>Номинальный импеданс</b>	8Ω (мин. 3.1Ω)
<b>Реком. мощность усилителя</b>	30Вт – 300Вт на 8 Ом без клиппирования
<b>Макс. реком. импеданс кабеля</b>	0.1Ω
<b>Размеры</b>	Высота: 1010мм (39.8in) (только корпус) 1138мм (44.8in) (с твитером и опорной плитой)  Ширина: 192мм (7.6in) (только корпус) 290мм (11.4in) (с опорной плитой)  Глубина: 354мм (13.9in) (только корпус) 410мм (16.1in) (с опорной плитой) 391мм (15.4in) (с грилем и клеммами)
<b>Вес, нетто</b>	39.5 кг (87.1lbs)
<b>Отделка</b>	корпус: Datuk Gloss (полированный шпон дерева Datuk) Midnight Blue Metallic (темно-синий «металлик»)  гриль: Black (Черная)

## 702 S3

Техническая информация

bowerswilkins.com