

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



## Общие сведения об изделии

LPDU-14MG32 – устройство распределения питания сети переменного тока на 14 гнездовых разъёмов IEC 60320 C13. Максимальная нагрузка на устройство 32А.

Распределитель питания LPDU-14MG32 должен эксплуатироваться в климатических условиях 4 категории по ГОСТ 15150-69.

- температура окружающего воздуха в пределах от +5 до +40 °С;
- относительная влажность окружающего воздуха в пределах 70 ± 15 %;
- атмосферное давление в пределах 84-107 КПа. (630-802 мм рт. ст.)

## Основные сведения об изделии

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Наименование изделия              | LPDU-14MG32                                       |
| Наименование изготовителя         | ООО «ЛЭС-ТВ»                                      |
| Адрес изготовителя                | 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2 |
| Декларация о соответствии изделия | ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.36520/22                    |
| Дата регистрации декларации       | 29.06.2022  |
| Срок действия декларации          | 28.06.2027  |

## Комплектность

|  |       |
|--|-------|
| Распределитель питания LPDU-14MG32           | 1 шт. |
| Кабельный разъём powerCON, Neutrik NAC3FC-NC | 1 шт. |
| Паспорт изделия                              | 1 шт. |

## Технические характеристики

|  |                |
|--|----------------|
| Напряжение питания, (В)  | 230 ± 10%      |
| Частота переменного тока, (Гц)   | 50             |
| Максимальная нагрузка на каждом выходе (+5-10% в диапазоне температур +5..+40 °С), (А) | 10             |
| Устанавливаемый предохранитель, (А)  | 10             |
| Максимальная общая нагрузка на входе включённого устройства, (А)                       | 32             |
| Тип выходных разъёмов  | IEC 60320 C13  |
| Количество выходов IEC C13   | 14             |
| Модель входного-выходного разъёма powerCON (Neutrik)                                   | NAC3MP-NC      |
| Габаритные размеры, с учётом разгрузочной штанги (Ш x В x Г), мм                       | 483 x 44 x 125 |
| Вес, (кг)  | 2,4            |
| Наличие драгоценных металлов   | отсутствуют    |

## Гарантийные обязательства

ООО «ЛЭС-ТВ», производитель изделия, гарантирует нормальное функционирование и соответствие параметров указанным выше при условии соблюдения требований эксплуатации.

Срок гарантии составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня приобретения.

Дефекты, которые могут появиться в течение гарантийного срока, будут бесплатно устранены ООО «ЛЭС-ТВ».

## Условия гарантии

1. Гарантия предусматривает бесплатную замену частей и выполнение ремонтных работ.
2. В случае невозможности ремонта производится замена изделия.
3. Гарантийное обслуживание не производится в случаях:
  - a. наличия механических повреждений;
  - b. самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства;
  - c. наличия дефектов, вызванных стихийными бедствиями,
  - d. превышения предельно допустимых параметров входных и выходных сигналов, питающего напряжения и условий эксплуатации.
4. Случаи, безусловно не являющиеся гарантийными: разрушение компонентов прибора из-за перенапряжений в питающей сети, вызванных, например, грозовыми разрядами или другими причинами.
5. Гарантийное обслуживание производится в ООО «ЛЭС-ТВ».

## Доставка оборудования

Для выполнения гарантийного ремонта оборудования, доставка осуществляется владельцем изделия по адресу:

117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20, стр. 2, ООО «ЛЭС-ТВ».

Телефон: +7 (499) 995-05-90.

## Дополнительная информация

Более подробная информация на странице изделия в интернете:

<https://les.ru/catalog/raspredeleteli/lpdu-14mg32/>



Страница изделия в интернете



Руководство пользователя

## Свидетельство о приёмке

Устройство распределения питания LPDU-14MG32 соответствует техническим условиям:

ТУ 27.12.31-021-43247780-2021

Дата выпуска: \_\_\_\_\_

М.П.

Ответственный за приёмку \_\_\_\_\_